LAVABOS DE BLOC OPERATOIRE

maxiscrub™ polyester

CARACTERISTIQUES

DESCRIPTION

> Le MAXISCRUB Polyester existe en version 1 et 2 postes (3 postes sur demande) avec commande fémorale mécanique (S-M) ou commande électronique (SD)

>Raccordement eau froide/eau chaude 1/2 pas du gaz mâle,

>Diamètre de vidange en mm : 40. Siphon fourni,

>Pas d'angles saillant,

> Ecoulement de l'eau par cellule infra rouge ou commande mécanique fémorale

> Ecoulement du savon par cellule électronique et pompe péristaltique ou commande mecanique

MODELE FILTRATION (.F)
Système de filtration comprenant :
Carter de pré filtration et pré filtre 1µ 10
Col de cygne équipé d un coupleur d adaptation
Filtre terminal 0,2µ (500 ou 1000 cm2) réutilisable 45 fois (autoclavable)

alphacomed
MATERIEL MEDICAL - VENTE & SAV
www.alphacomed.com

DIMENSIONS

Encombrement mural 1 STATION:	875 X 600 mm X 620 mm (lxpxh)
Profondeur du bac en mm:	350 mm
Poids en Kg:	39
Lave mains prêt à être raccordé	